

Описание товара Канальная сплит-система

Hisense AUD-18HX4SNL / AUW-18H4SU1



Описание

- Модельный ряд канальных кондиционеров Hisense Heavy Classic представляет собой экономичное оборудование, идеально подходящее для эксплуатации в помещениях общественного и коммерческого назначения.
- Благодаря специально разработанной форме вентилятора, прибор крайне мало издает шумовых эффектов, повышая комфортность использования оборудования.
- Это эргономичные и функциональные устройства, способные эффективно обслуживать различные помещения.
- Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении.
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
- Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ.
- Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
- Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха.
- Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
- Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади.
- Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
- Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения.
- Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в

требуемый режим.

- Особенности Hisense AUD-18HX4SNL / AUW-18H4SU1:
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры блока.
- В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Изменяемое статическое давление.
- Режим Super используется для того, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/обогрева.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Отличаются возможностью увеличения срока статического давления.
- Проводной пульт поставляется в комплекте, ИК-пульт - опция.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Мощность охлаждения	5000 Вт
Мощность обогрева	5500 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1550 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1600 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.44
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	7.5 м

Габаритный размер (внутреннего блока)	900х190х 447х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	800х550х 260х мм
Вес (внешний блок)	37 кг
Вес (внутренний блок)	19 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.