

Описание товара Поверхностный насос

AquamotoR ARQB 80



Описание

Вихревой насос AquamotoR ARQB 80 отличается простотой, компактностью и малым энергопотреблением. Генерирует напор до 45 метров.

Особенности и преимущества:

- Чугунный корпус;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы насоса;
- Кабель с заземленной вилкой для подключения к розетке;
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из латуни, устойчиво к коррозии;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

Характеристики

Вес, кг	9.5 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная

Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	180 × 210 335 мм
Вес	9.5 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.