

# Описание товара Погружной фекальный насос

## Джилекс Фекальник 150/7 Н



### Описание

Погружной фекальный насос Джилекс Фекальник 150/7 Н — насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров.

Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя. Фекальные насосы серии Фекальник подходят даже для откачки сточных вод с повышенным содержанием песчаных и илистых включений. Они успешно применяются в разных регионах РФ и СНГ для очистки домашних септиков и накопительных резервуаров, осушения котлованов и траншей. Допустимый размер фракций — до 35 мм. Масса самих устройств в зависимости от модификации составляет от 5,4 до 7,5 кг.

### Характеристики

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Вес, кг              | 6 кг            |
| Тип насоса           | канализационный |
| Страна производителя | Россия          |
| Максимальный напор   | 7 м             |
| Установка насоса     | вертикальная    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Страна сборки                           | Россия            |
| Потребляемая мощность                   | 550 Вт            |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 9                 |
| Электропитание                          | 220-240/1/50      |
| Качество воды                           | грязная           |
| Допустимая температура жидкости, °С     | 1 — 35            |
| Размер фильтруемых частиц               | 35 мм             |
| Материал корпуса                        | Нержавеющая сталь |
| Режущая насадка                         | Да                |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый       |
| Цвет                                    | белый             |
| Габаритный размер                       | 180 × 350 220 мм  |
| Вес                                     | 6 кг              |
| Качество воды                           | грязная           |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 9                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.