

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Jax ACIQ-20HE/ACIX-20HE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_jax_aciq_20he_acix_20he



Описание

Инверторный кассетный кондиционер Jax ACIQ-20HE/ACIX-20HE кассетного типа имеет уникальный дизайн, который впишется в любой интерьер. Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления и индикации внутреннего блока.

Особенности и преимущества:

- 24 часовой таймер - работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении
- DC-Inverter – одна из самых современных технологий инверторного управления. Кондиционер работает с переменной производительностью, необходимой системе, и низким энергопотреблением, обеспечивая быстрое достижение и точное поддержание заданной температуры
- Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены
- Класс энергоэффективности A - благодаря применению самых инновационных технологий,

кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А

- Обогрев - увеличение температуры воздуха до заданного значения
- Осушение - режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%
- Охлаждение - уменьшение температуры воздуха в помещении до заданного значения
- Подмес воздуха - кондиционеры с подмесом воздуха позволяют снизить относительное содержание CO₂ в помещении. Подаваемый воздух предварительно фильтруется
- Работа в режиме обогрева до -15С - кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет эффективно и экономично обогреваться даже при наружной температуре -15С
- Режим самодиагностики - в случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока. Код ошибки отображается на дисплее кондиционера. При одновременном возникновении нескольких ошибок их коды отображаются последовательно
- Фильтры очистки воздуха - во внутреннем блоке расположены различные фильтры для очистки входящего воздуха.

Характеристики

Страна	Австралия
Производитель	Китай
Площадь, м ²	55
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5,6
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м ³ /ч	700
Мах длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.55
Потребление при обогреве, кВт	1.55
Диапазон t на охлаждение, °С	-15...+52
Диапазон t на обогрев, °С	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2

Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.