

# Описание товара Firenze 500/100 10 секций би-мет.



## Описание

- Биметаллические радиаторы Firenze - одни из лучших на российском рынке. □
- Все радиаторы адаптированы к российским условиям эксплуатации и соответствуют основным требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и стандарта АВОК 4.22-2006 «Радиаторы и конвекторы отопительные». □
- С учётом специфики российских условий эксплуатации систем отопления изменена номенклатура биметаллических радиаторов Firenze глубиной 70, 80 и 96 мм, в которых теплоноситель проходит только внутри стальной закладной детали с вертикальной трубкой 16x13 мм, приваренной к коллекторам из трубы 38x33 мм, а оребрение изготовлено из алюминиевых сплавов. Для подключения радиаторов к системе отопления необходим монтажный комплект, включающий в себя: □
  - от 2-х до 3-х кронштейнов, □
  - кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), □
  - проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или 3/4 дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).

## Характеристики

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Теплоотдача, Вт (1 секции)  | 185 |
| Межосевое расстояние, мм    | 500 |
| Высота, мм                  | 547 |
| Ширина, мм                  | 80  |
| Глубина, мм                 | 96  |
| Рабочее давление, Мпа       | 2   |
| Испытательное давление, Мпа | 3,4 |
| Гарантия, лет               | 20  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.