

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Купольная посудомоечная машина под кассеты 50x50 см, с дозатором ополаскивающих и моющих средств, без дренажной помпы Kocateq LHCPX2(H2)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/_50x50_kocateq_lhcpx2_h2



Описание

- Посудомоечная машина купольная полуавтоматическая
- Встроенные дозаторы моющих и ополаскивающих средств (2 перистальтические помпы Made in Italy)
- Электротехнические элементы производства Schnieder Electric
- Пластиковые кассеты размером 50*50 см для размещения посуды и столовых приборов (не входят в комплект поставки)
- Автоматическое начало цикла мойки при опускании колпака
- Возможность выбора одного из двух циклов мойки □ □ 60 и 90 секунд с температурой воды 60-65 градусов
- Заключительные 15 секунд занимает ополаскивание водой с температурой 82– 90 градусов
- Производительность □ □ 60/40 кор/час
- Объем ванны – 30 л
- Расход воды на один цикл – 3 литра
- Корпус машины из нержавеющей стали AISI304
- Турбины подачи воды из нержавеющей стали AISI304

- Ванна и бойлер (AISI316) термоизолированы с внутренней стороны, что позволяет снизить расход электроэнергии на 20 процентов
- Аналоговая панель управления с индикацией температуры мойки и ополаскивания
- Возможность угловой и проходной установки
- Совместимость с широким ассортиментом сортировочных столов
- Акустический сигнал по окончании цикла мойки
- Система защиты бойлера от перегрева
- Система предотвращающая начало цикла мойки в случае если температура воды в ванне и бойлере ниже установленных значений, автоматическое заполнение водой при опущенном колпаке
- Без сливной помпы
- Температура воды на входе + 40 +60 / +10 +60 Градусов Цельсия (как правило, это достигается путем смешения холодной и горячей воды)
- Уровень шума в рабочем состоянии <70 дБ
-

Характеристики

Страна	Южная Корея
Мощность, кВт.	11
Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	88
Высота упаковки, см.	167
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 50 мм.
Глубина, см.	74.7
Ширина, см.	61
Высота, см.	150.8
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Подсоединительный размер 3/4". Температура воды на входе + 40 +60 Градусов Цельсия (как правило, это достигается путем смешения холодной и горячей воды). Давление воды в пределах 0,3-5 кг/см ² . Рекоменд
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	178

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.