

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Systemair Sysplit Simple Ceiling 60 HP R



Описание

Применение напольно-потолочная сплит-системы Systemair Sysplit Simple Ceiling 60 HP R разнообразно. Благодаря особенностям установки внутренний блок можно расположить как под потолком, так и вдоль пола и на самом полу. При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей.

Особенности и преимущества Systemair Sysplit Simple Ceiling 60 HP R:

- Мощный воздушный поток
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента
- Выбор стороны отвода конденсата
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Защита испарителя от обмерзания
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт
- Гарантия 3 года
- Возможность подключения по протоколу MODBUS

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	16,12
Обогрев, кВт	17,58
Воздухообмен, м3/ч	2000

Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	160
Режим приточной вентиляции	Есть
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	5,2
Потребление при обогреве, кВт	5.1
Напряжение, В	380
ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
ø газовой трубы, дюйм	3/4
Мах длина трассы, м	50
Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.