

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Breeon BRC-24AVI Vector Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ breeon\\_brc\\_24avi\\_vector\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ breeon_brc_24avi_vector_inverter)



### Описание

Современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата - представляем вам бытовую сплит-систему серии VECTOR. Профессиональная производственная платформа и строжайший контроль качества позволили с уверенностью и гордостью представить на рынок данный кондиционер, ведь качество используемых материалов, точность сборки и передовые японские компрессоры не оставят равнодушным даже самого придирчивого специалиста.

### **Особенности и преимущества Breeon BRC-24AVI Vector Inverter:**

- Инверторная технология
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Автоматический режим
- Режим Turbo
- Экономичный режим
- Функция iFEEL
- Функция Timer
- Ночной режим
- Функция самодиагностики

- Функция авторестарта
- Энергоэффективность класса А
- Уровень шума 24 дБ
- Скрытый дисплей
- Режим разморозки
- Двустороннее подключение
- Быстрый монтаж
- ПДУ
- Экологичный фреон R410A
- Антикоррозийное покрытие.

## Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.7 кВт
Мощность обогрева	6.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.325 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.211 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 32

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1050
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.5 × 90 × 31 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг
Вес	58 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.