

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель WertRus 12E Silver

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_wertrus_12e_silver



Описание

Автоматический газовый водонагреватель WertRus 12E Silver мощностью 24 кВт предназначен для горячего водоснабжения жилых домов и квартир. В водонагревателе использована горелка с поперечными рожками, а не с продольными, что позволяет уменьшить габаритные размеры водонагревателя. Подсоединение холодной воды представлено усиленным патрубком, что гарантированно обезопасит его от поломок при подсоединении воды.

Для изготовления теплообменника была использована бескислородная медь, а не омедненный сплав, который обычно используют в китайских колонках. Данное решение было внедрено ради увеличения надежности и срока службы водонагревателя.

Особенности и преимущества WertRus 12E Silver:

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Тип проточный
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
- Розжиг от батареек
- Включается при давлении воды 0,2 атм
- Неограниченный период непрерывной работы

- Предохранительный датчик от перегрева
- Датчик контроля дымовых газов
- Материал горелки - нержавеющая сталь
- Медный теплообменник
- Датчик ионизации пламени
- Ограничитель температуры

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	12
Мощность	24 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	WertRus E
Цвет	серебристый
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	60
Расход природного газа куб. м/час	2.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	24 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Медный теплообменник
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	10 кг
Присоединительный размер	½"
Диаметр дымохода	120 мм

Подводка	Нижняя
Ширина	30 см
Высота	61 см
Длина	18.8 см
Способ монтажа	настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.