

# Описание товара Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ QВ 60



## Описание

Адаптивная насосная станция Unipump AUTO QB 60 предназначена для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволоконистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 0.1 мм. Максимальное количество примесей - 40 г/м<sup>3</sup>. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: вихревого насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

## **Особенности и преимущества Unipump АКВАРОБОТ QВ 60:**

- Гидроаккумулятор емкостью 5 л
- Блок управления
- Насос QВ 60
- Корпус из чугуна
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Асинхронный двигатель
- Вихревая конструкция

## Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	33 м
Максимальный напор	33 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump АКВАРОБОТ QV
Глубина всасывания	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.37 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	1.79
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Размер фильтруемых частиц	0.1 мм
Объем гидробака	5 л
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	вихревой
Цвет	синий
Вес	7.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	41 см
Ширина	14 см
Высота	32 см

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.