

Описание товара Настенный газовый котел

Italtherm Time 30 F



Описание

Котел газовый ITALTHERM серии TIME F - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход. В конструкцию отопительного аппарата TIME F включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

Особенности и преимущества Italtherm Time 30 F:

- Тяжелый медный теплообменник
- Преднагрев теплообменника ГВС

- Умный цифровой датчик потока ГВС
- Дневное и недельное программирование
- Панель управления с 40+ функциями
- Автоматический клапан подпитки
- Латунный гидравлический узел
- Повышенный ресурс работы (15+ лет)

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	30 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Italtherm Time F
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	30.5 кВт
КПД %	93.1
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.22
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Температура теплоносителя, °С	35 — 78
Температура в контуре ГВС, °С	30 — 55
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	16.3
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	13.6
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	38.2 см
Ширина	45 см
Высота	83.7 см
Вес	40 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/MUkF1L17CQk

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.