

Описание товара Настенный газовый котел Baxi

LUNA IN PLUS 24



Описание

Настенный газовый котёл Baxi LUNA IN PLUS 1.24 способна создать эффективный контур отопления и оснащена выносной панелью управления. Прибор может быть установлен на открытом воздухе и рассчитан на эксплуатацию при температуре до -15 градусов Цельсия. В стандартный комплект поставки включен расширительный бак объемом 8 литров и циркуляционный насос.

Особенности и преимущества Baxi LUNA IN PLUS 24:

- Система адаптивного контроля горения
- Коэффициент модуляции мощности — 1:7
- Сохраняет номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар
- Пониженное содержание CO и NOx
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Латунная гидрогруппа
- Электронный манометр
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды к одноконтурной модели
- Выносная панель управления с широким дисплеем

- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке
- Возможность недельного программирования режима работы
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80°C
- Встроенная погодозависимая автоматика с возможностью самоадаптации
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления
- Цифровая индикация температуры и давления
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами
- Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе
- Ионизационный контроль пламени
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания с помощью датчика NTC
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Модель котла	Вахi LUNA IN PLUS
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	26.1 кВт
КПД %	97.6
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.61
Расход природного газа, куб. м/час	1.92
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	23.8 см
Ширина	47 см
Высота	77 см
Вес	29 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.