

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Радиатор стальной панельный Wester 500 700 VC22

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/radiator_stalnoj_panelnyj_wester_500_700_vc22



Описание

Универсальные радиаторы типа 22 Valve Compact с нижним подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных.

Радиаторы типа 22 с нижним подключением востребованы и популярны в силу своей универсальности. Модели этого типа состоят из:

- первая цифра нумерации – 2 – означает количество панелей с теплоносителем;
- вторая цифра – 2 – означает количество конвекторов;
- название Valve Compact говорит о возможности нижнего подключения приборов.

Дополнительно двухрядные радиаторы оснащены верхней воздуховыпускной решеткой, боковыми декоративными панелями, вентильной вставкой для регулирования температуры.

Применение

Радиаторы с двумя панелями и двумя конвекторами компактны и эффективны. Это делает их универсальными, подходящими для помещений любого типа и размеров. Радиаторы типа 22 с

нижним подключением идеальны для частных домов и коттеджей, также подходят для отопления многоквартирных домов, офисных, административных и общественных помещений.

Комплектация

В комплект поставки радиаторов типа 22 Wester VC входят:

- радиатор;
- воздухоудалитель;
- заглушка;
- монтажный комплект;
- вентильная вставка;
- упаковка;
- паспорт.

Технические характеристики радиаторов типа 22 с нижним подключением:

- максимальное рабочее давление 0.9 МПа;
- испытательное давление 1.35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

Характеристики

Тип радиатора	Панельный
Материал радиатора	сталь
Тип панельного радиатора	Тип 22
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Площадь помещения	15 кв. м.
Число панелей	2
Цвет	белый
Подключение	нижнее
Общий объем радиатора	3.94 л
Опрессовочное давление, бар	13
Максимальное рабочее давление, бар	9
Максимальная рабочая температура	120 °C
Теплоотдача радиатора	1519 Вт
Межосевое расстояние	450 мм
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Вес	20.3 кг
Длина	70 см
Ширина	10.6 см

Высота

50 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.