

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 3000x2000 (80мм)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnoy-kamery-profkholog-otkatnaya-dver-3000x2000-80mm>



Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 3000x2000 (80мм) обеспечит качественное хранение любых товаров в вашей камере или складе, а также сохранит нужную внутреннюю температуру, несмотря на сложные внешние условия.
- Главные характеристики модели: боковые направляющие устанавливаются непосредственно на сэндвич-панели, что исключает попадание в конструкцию посторонних предметов; металлические торцы защищают конструкцию от ударов; направляющие рассчитаны на нагрузку до 200 кг, выполнены из анодированного алюминия; комплектующие из пластика максимально морозоустойчивы; наполнение дверей – пенополиуретан плотностью до 50 кг/м³.
- Конструкция: дверной лист толщиной 80 мм; фурнитура Kide (Испания), ColdTech (Италия); ролик латунный; резиновый дверной уплотнитель; упор двери, нижний стальной ролик.
- Опции на заказ: модификация с другой толщиной дверного полотна – 100, 120 мм; возможность монтажа к кирпичной стене (поставка подходящей фурнитуры); изготовление блока с подогреваемым порогом; установка замка; пандус двери с обогревом; пластиковое окно в дверной раме; широкий цветовой и размерный ряд на ваш выбор.

Характеристики

Страна	Россия
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Размер светового проёма	3000x2000
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Высота, мм	2000 мм
Ширина, мм	3000 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.