

Описание товара Паллетообмотчик White Penguin

WP-1800AD



Описание

Паллетообмотчик **White Penguin WP-1800AD** используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки паллет в стрейч-пленку. Модель оснащена автоматической кареткой с функцией предварительного растяжения (престрейч) и цифровой панелью управления с ЖК дисплеем.

Особенности:

- 3 режима скорости вращения платформы
- Регулировка степени растяжения пленки
- Автоматическое растяжение пленки в соответствии с установленными настройками
- Упаковочный материал: LLDPE

Дополнительные характеристики:

- Скорость вращения платформы:
 - Режим 1: от 0 до 6 об./мин.
 - Режим 2: от 0 до 9 об./мин.
 - Режим 3: от 0 до 12 об./мин.
- Престрейч: от 100 до 300 %
- Максимальный диаметр рулона: 500 мм
- Внутренний диаметр втулки: от 50 до 76 мм
- Толщина платформы: 10 мм
- Расстояние между платформой и колонной: 540 мм
- Расстояние между платформой и полом: 78 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подъездная рампа
- Прижимное устройство

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с аналоговой панелью управления.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.25 кВт
Ширина	2640 мм
Глубина	1800 мм
Высота	2400 мм
Вес (без упаковки)	500 кг
Тип	полуавтоматический
Страна-производитель	Китай
Максимальная нагрузка	2000 кг
Высота колонны	2400 мм
Скорость вращения поворотного стола	от 0 до 12 об/мин.
Диаметр поворотного стола	1800 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.