

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система IGC RAS-V18NQR/RAC-V18NQR Freddo S DC Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_igc_ras_v18nqr_rac_v18nqr_freddo_s_dc_inverter



Описание

Настенная сплит-система IGC Freddo S предназначена для бытового использования и обеспечивает высокую степень очистки воздуха от вредных бактерий и вирусов, что достигается благодаря использованию ультрафиолета и ионизатора. Для управления прибором можно использовать не только ИК-пульт, но и голосовой помощник Алиса.

Особенности и преимущества IGC RAS-V18NQR/RAC-V18NQR Freddo S DC Inverter:

- Японские инверторные компрессоры
- Бесшумная работа
- 4D поток воздуха
- Управление голосовым помощником (яндекс Алиса)
- Хладагент R32
- УФ-обеззараживатель
- Энергоэффективность класса A+++
- Горячий запуск (при обогреве)

- Быстрое охлаждение
- Умный контроль потребления энергии
- Защита от перепадов напряжения
- Точный контроль температуры
- Режим осушения
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Эко-режим
- Функция I Feel
- Авторестарт
- Ночной режим
- Датчик утечки хладагента
- Таймер
- Ионизатор (RAS/RAC 07-09-12NQR)
- Фильтр с витамином С (опция)
- Активный угольный фильтр (опция)
- Анти-бактериальный фильтр (опция)
- Гидрофильный алюминиевый теплообменник
- Стерилизация при высокой температуре
- ИК-пульт в комплекте.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	39.5 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	28
Мощность охлаждения	5.35 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.58 кВт
Расход воздуха, м³/час	650
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+++
Wi-fi управление	Опция

Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.4 × 94 × 31.6 см
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.55 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 55
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 78.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	28 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Бренд	IGC

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.